仪表及成套、电缆、光缆、石油管材、新能源、中西药品、医疗用品、人造板、树脂
www.tiankang.com 天康集团
销售热线:13625509106
ahtkyfx@163.com

高温铂铑热电偶

1、应用　适用于各种生产过程中高温场合，广泛应用于玻璃及陶瓷及工业盐浴炉等测温。

2、主要技术参数

电气出口：M20x1.5,NPT1/2
精度等级：Ⅰ、 Ⅱ
防护等级：IP65
偶丝直径：Φ0.5
公称压力：常压

3、型号及规格

型 号	分 度 号	测温范围℃	保护管材料	热响应时间	规 格	
					d	L x l
WRP-130 WRP2-130	S	0-1300	高铝质	＜150S	Φ16	300x150 350x200 400x250 450x300 550x400 650x500 900x750 1150x1000 1650x1500 2150x2000
WRP-131 WRP2-131				＜360S	Φ25	
WRQ-130 WRQ2-130	R	0-1300		＜150S	Φ16	
WRQ-131 WRQ2-131				＜360S	Φ25	
WRR-130 WRR2-130	B	0-1600	刚玉管	＜150S	Φ16	
WRR-131 WRR2-131				＜360S	Φ25	

1） 热电偶Ⅰ级按协议订货；

2）非置入部分为碳钢。

特殊规格：根据客户要求订货

